

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BRO CU 20 AG REC

Aleaciones para soldadura fuerte.
Según DIN EN 1045 FL10

DESCRIPCIÓN

BRO CU 20 AG Recubierta es una aleación indicada para la unión de cobre con cobre, latón, bronce, níquel y cualquier tipo de acero. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción y refrigeración.

Incorpora recubrimiento desoxidante.

PROPIEDADES

Composición	:	Ag 20%	Cu 44%	Zn 36%
Recubrimiento	:	BF4K 10 - 50 % / BH303 <5,5% /FK 0,1 – 5 %		
Intervalo de fusión	:	605 - 765 °C		

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Diámetros

Se suministra en $\varnothing 1.5$ mm x 500mm de largo y $\varnothing 2$ mm x 500 mm de largo.

Formatos

Paquetes de 1Kg, 200gr y unidades de 5 varillas.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/11/2016 Dpto. Calidad