

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

**BRO CU P 2 AG**

**ALEACIONES PARA SOLDADURA FUERTE**

FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL
BROQUETAS, S.L. C/ CAN SALLARÈS 12-16 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA BARCELONA – ESPAÑA TELF. 0034 936401900 FAX 0034 936300938 <a href="mailto:broquetas@broquetas.com">broquetas@broquetas.com</a>	BRO Cu P 2 Ag
IMAGEN PRODUCTO	DESCRIPCIÓN MATERIAL
	<p>La aleación BRO Cu P 2 Ag tiene un punto de fusión 740°C. Indicadas para la unión de cobre con cobre, latón, bronce. Por su contenido en fósforo no incorporan recubrimiento con flux Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración.</p> <p>Se recomienda el uso de desoxidante BROPOLS en las uniones de cobre-latón y cobre-bronce</p>
COMPOSICIÓN	NORMATIVA
<b>Cu 91.5% Ag 2.2% P 6.3%</b>	UNE-EN 17672 aleación CuP279
OTRAS INFORMACIONES	
<p>Diámetros: Este producto se puede suministra en diámetros Ø 1.5 mm x 500mm de largo y Ø2 mm x 500 mm de largo</p> <p>Formatos: Se suministra en paquetes de 1kg, 200 g y 5 varillas.</p> <p>Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.</p>	
INTERLOCUTOR	DATOS DE INTERÉS
GEORGINA GOMEZ  Resp. De Calidad 	<p>. Última actualización: Noviembre 2014</p> <p>. Sector que expide la hoja de datos: Broquetas, S. L.</p>