

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

BROFIL 25

Aleaciones para soldadura blanda.
Según UNE-EN-ISO 9453 aleación 136.

DESCRIPCIÓN

BROFIL 25 es una aleación que por su composición contiene PLOMO. Debido a sus características es idónea para su utilización en aplicaciones que necesitan un punto bajo de fusión, electrónica, estañado de cables, fabricación de baterías, automoción, entre muchos otros usos.

No cumple normativa RoHS.

PROPIEDADES

Composición : Sn 25% Pb 74% & Sb1%

Intervalo de fusión : 183 - 255 °C

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Diámetros en hilo

Desde \varnothing 0.5mm a \varnothing 6mm

Formatos

Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 16 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido.

**Se puede suministrar en varillas redondas de \varnothing 6x400mm, cuadradas de 4x9x400mm y rectangulares 12x25x400mm.*

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/10/2016 Dpto. Calidad