

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ECO 5 CON FLUX

Aleaciones para soldadura blanda.
Según UNE-EN 9453 aleación 501. EN 61190-1-3:2007 UNE EN ISO 29454-1 J-STD-004.

DESCRIPCIÓN

ECO 5 CON FLUX es una aleación que por su composición está **LIBRE DE PLOMO**. Cumple normativa RoHS.

PROPIEDADES

Composición : Sn 99% Cu 0.7% Ag 0.3% Pb **FREE**
Intervalo de fusión : 217 - 227 °C

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Diámetros

Desde $\varnothing 0.5\text{mm}$ a $\varnothing 6\text{mm}$

Formatos

Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 16 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido.

NOMBRE COMERCIAL

ECO 5 B 1.1 (Flux sin colofonia con haluros) / ECO 5 B 1.2 (Flux sin colofonia sin haluros) / ECO 5 B 2.1 (Flux con colofonia con haluros)
ECO 5 B 2.2 (Flux con colofonia sin haluros) / ECO 5 B 3.1 (Flux ácido con urea) / ECO 5 B 3.2 (Flux ácido sin urea)

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/09/2016 Dpto. Calidad