

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

ECO 6

Aleaciones para soldadura blanda.
Según UNE-EN 9453:2006 aleación 713. EN 61190-1-3:2007 J-STD-004.

DESCRIPCIÓN

ECO 6 es una aleación que por su composición está **LIBRE DE PLOMO**. Cumple normativa RoHS.

PROPIEDADES

Composición : Sn 95.5% Cu 0.7% Ag 3.8% Pb **FREE**
Intervalo de fusión : 217 - 226 °C

FORMATOS COMERCIALIZADOS

Dímetros

Desde $\varnothing 0.5\text{mm}$ a $\varnothing 6\text{mm}$

Formatos

Carretes de plástico de 100gr.: 30 unidades/caja; 250gr.: 40 unidades/caja; 500gr.: 20 unidades/caja
1Kg.: 16 unidades/caja; 2Kg. y 4Kg. sobre pedido.

**Se puede suministrar en varillas redondas de $\varnothing 6 \times 400\text{mm}$, cuadradas de $4 \times 9 \times 400\text{mm}$ y rectangulares de $12 \times 24 \times 400\text{mm}$.*

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso.

Fecha revisión: 02/11/2014 Dpto. Calidad